

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP / KLH 2015_12_ita

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
**Pannelli in legno massello KLH
ai sensi dell'Omologazione Tecnica Europea ETA-06/0138**
2. Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR:
La data di produzione, il numero elemento e il codice pannello possono essere dedotti dall'identificazione dell'elemento da costruzione
3. Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme alla specifica tecnica armonizzata:
Elementi da costruzione in legno massiccio a forma di pannello per strutture portanti e non portanti in fabbricati
4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del CPR:
**KLH Massivholz GmbH
8842 Teufenbach-Katsch, Katsch an der Mur 202
Austria**
5. Nome e indirizzo dell'incaricato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del CPR:
nessun incaricato
6. Sistema di valutazione e verifica della stabilità della prestazione di cui all'allegato V del CPR:
Sistema 1
7. Se il prodotto da costruzione rientra in un ambito di applicazione di una norma armonizzata:
non applicabile
8. Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di una valutazione tecnica europea:
L'organismo notificato [HOLZCERT AUSTRIA n. 1359] ha effettuato l'accertamento del prodotto-tipo rispetto ad adesività e reazione al fuoco sulla base di un controllo iniziale, ha eseguito inoltre l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in stabilimento, nonché la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo della produzione in stabilimento e ha rilasciato un attestato di conformità con il certificato di conformità CE n. 1359-CPD-0012.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità	Le resistenze meccaniche sono indicate nell'omologazione ETA-06/0138, allegato 3, e si applicano per i metodi di calcolo indicati nell'omologazione ETA-06/0138, allegati 4, 5, 6. Struttura: realizzato almeno in tristrato, gli strati singoli sono perpendicolari l'uno rispetto all'altro (angolo di 90°) Dimensioni max. prodotto (lunghezza x larghezza) 16500 x 2950 Tipo di colla I secondo EN 15425 (PUR) Classe d'uso 1 e 2 secondo l'Eurocodice 5 Indicazione a seconda della specie legnosa ai sensi della norma EN 350-2 D-s2, d0 D _{FL} -s1 (utilizzo come pavimentazione) Classe di emissione di formaldeide E1 secondo EN 14080 Utilizzo di colla senza formaldeide	ETA-06/0138
Resistenza alla flessione		
Resistenza alla trazione		
Resistenza alla compressione		
Resistenza al taglio		
Adesività		
Classi d'uso		
Durabilità		
Reazione al fuoco		
Rilascio di sostanze pericolose		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrisponde alle prestazioni dichiarate ai sensi del punto 9. La dichiarazione di prestazione è redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore ai sensi del punto 4.

Firmata a nome e per conto del produttore, da:




KLH MASSIVHOLZ GMBH
 8842 Katsch/Mur 202
 Tel +43 (0)3588 8835 0 | Fax +43 (0)3588 8835 20
 office@klh.at | www.klh.at

Mag. Mario Wagner, amministratore delegato

Teufenbach-Katsch, 07/12/2015