

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP / KLH 2016_05_ita

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
**Pannelli in legno massello KLH
ai sensi dell'Omologazione Tecnica Europea ETA-06/0138**
2. Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR:
La data di produzione, il numero elemento e il codice pannello possono essere dedotti dall'identificazione dell'elemento da costruzione
3. Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme alla specifica tecnica armonizzata:
Elementi da costruzione in legno massiccio a forma di pannello per strutture portanti e non portanti in fabbricati
4. Nome, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del CPR:
**KLH Massivholz GmbH
8842 Teufenbach-Katsch, Katsch an der Mur 202
Austria**
5. Nome e indirizzo dell'incaricato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del CPR:
nessun incaricato
6. Sistema di valutazione e verifica della stabilità della prestazione di cui all'allegato V del CPR:
Sistema 1
7. Se il prodotto da costruzione rientra in un ambito di applicazione di una norma armonizzata:
non applicabile
8. Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di una valutazione tecnica europea:
L'organismo notificato [HOLZCERT AUSTRIA n. 1359] ha effettuato l'accertamento del prodotto-tipo rispetto ad adesività e reazione al fuoco sulla base di un controllo iniziale, ha eseguito inoltre l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in stabilimento, nonché la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo della produzione in stabilimento e ha rilasciato un attestato di conformità con il certificato di conformità CE n. 1359-CPD-0012.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità	Le resistenze meccaniche sono indicate nell'omologazione ETA-06/0138, allegato 3, e si applicano per i metodi di calcolo indicati nell'omologazione ETA-06/0138, allegati 4, 5, 7. Struttura: realizzato almeno in tristrato, gli strati singoli sono perpendicolari l'uno rispetto all'altro (angolo di 90°)	ETA-06/0138
Resistenza alla flessione		
Resistenza alla trazione		
Resistenza alla compressione		
Resistenza al taglio		
Adesività	Tipo di colla I secondo EN 15425 (PUR)	
Classi d'uso	Classe d'uso 1 e 2 secondo l'Eurocodice 5	
Durabilità	Indicazione a seconda della specie legnosa ai sensi della norma EN 350-2	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 D _{FL} -s1 (utilizzo come pavimentazione)	
Resistenza al fuoco	Da REI 30 a REI 240 in dipendenza della composizione del pannello e/o di eventuali rivestimenti protettivi	
Rilascio di sostanze pericolose	Classe di emissione di formaldeide E1 secondo EN 14080 Utilizzo di colla senza formaldeide	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrisponde alle prestazioni dichiarate ai sensi del punto 9. La dichiarazione di prestazione è redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore ai sensi del punto 4.

Firmata a nome e per conto del produttore, da:




KLH MASSIVHOLZ GMBH
 8842 Katsch/Mur 202
 Tel +43 (0)3588 8835 0 | Fax +43 (0)3588 8835 20
 office@klh.at | www.klh.at

Mag. Mario Wagner, amministratore delegato

Teufenbach-Katsch, 05/04/2016