

REQUISITI MINIMI PER LE SUPERFICI RIVESTITE

CRITERI	QUALITÀ A VISTA RESIDENZIALE (WSI) CON RIVESTIMENTO	QUALITÀ A VISTA INDUSTRIALE (ISI) CON RIVESTIMENTO	QUALITÀ NON A VISTA (NSI) CON RIVESTIMENTO
ASPETTO DELLA SUPERFICIE RIVESTITA	Combinazione tra l'aspetto del rivestimento e le definizioni di qualità per le superfici WSI; la colorazione del rivestimento in combinazione con i difetti del legno ammessi o le giunture sulla superficie WSI può portare a contrasti	Combinazione tra l'aspetto del rivestimento e le definizioni di qualità per le superfici ISI; la colorazione del rivestimento in combinazione con i difetti del legno ammessi o le giunzioni sulla superficie ISI può portare a contrasti	senza requisiti
ASPETTO DEL RIVESTIMENTO	in gran parte omogeneo Sono ammesse leggere striature	ampiamente omogeneo Sono ammesse leggere striature	senza requisiti
STRUTTURA DELLA SUPERFICIE RIVESTITA	liscia sono consentite piccole asperità occasionali	liscia sono consentite asperità	senza requisiti
DIFETTI SUPERFICIALI, NODI STACCATI, CREPE, FESSURAZIONI, SACCHE DI RESINA	ammissibili secondo le definizioni di qualità per le superfici WSI	ammissibili secondo le definizioni di qualità per le superfici ISI	ammissibili secondo le definizioni di qualità per le superfici NSI
DANNI DA MANIPOLAZIONE AGLI ELEMENTI CON RIVESTIMENTO SU ENTRAMBI I LATI (RIGUARDA I RIVESTIMENTI PROTETTIVI)	sono ammessi lievi danni	sono ammessi lievi danni	senza requisiti
RILAVORAZIONE DELLA SUPERFICIE A SEGUITO DI DANNI DOVUTI AL TRASPORTO O AL MONTAGGIO	ammissibile	ammissibile	senza restrizioni
DIFFERENZE TRA I CAMPIONI DI COLORE E LA SUPERFICIE CONSEGNA	ammissibile	ammissibile	non applicabile